

- ★ 美国 Honeywell (霍尼韦尔) 防盗报警产品 (一级代理)
- ★ 德国 BOSCH (博世) 防盗报警产品 (一级代理)
- ★ 美国 FOCUS (福科斯) 防盗报警产品 (一级代理)

美国 Honeywell (霍尼韦尔) 防盗报警产品

*IntelliSenSe* (美安) 产品系列

型号	产品描述	市场价
<b>智能型壁挂式双鉴探测器</b>		
DT-7225	7.6 米×9 米,常闭触点	450
DT-7235T	11 米×11 米,常闭触点	500
DT-7435	11 米×11 米,常闭触点,防宠物功能.	650
DT-7450	15 米×18 米,常闭触点	750
DT-7450C	15 米×18 米,常闭/常开触点	800
<b>智能型吸顶式双鉴探测器</b>		
DT-6360STC	360 度吸顶安装,探测范围直径 15 米	1100
<b>智能型大范围三鉴探测器(工业级)</b>		
DT-900	15 米×12 米/27 米×21 米, 防遮挡功能	2130
DT-906	37 米×3 米/61 米×5 米, 防遮挡功能	2500
<b>被动红外线探测器</b>		
IS-215T	12 米×12 米,家用型	183
IS-2260T	18 米×18 米, 防宠物, 帘幕式:20 米×1.8 米	320
<b>室外专用被动红外探测器 (日本 OPTEX 产品)</b>		
LX-402	12×15 米, 室外型被动红外探测器, 灵敏度可调	1199
LX-802N	24×2 米, 室外型被动红外探测器, 灵敏度可调	1199
<b>探测器支架</b>		
SMC-10	墙装旋转支架,白色	12
SMC-10C	吸顶旋转支架,白色.与 SMC-10 配合用	12
<b>烟感/温度探测器</b>		
JTY-LZ- 1412	离子式烟雾探测器	400
JTY-LZ-2412	光电式烟雾探测器	550
CC601	温升探测器(固定温度探测 57℃)	200
CC602	温升探测器(固定温度探测 93℃)	200
<b>玻璃破碎探测器</b>		
FG-1625T	壁挂式,半径最大 7.6 米	450
FG-1625RT	吸顶式,半径最大 7.6 米	530
<b>震动探测器</b>		
983	震动探测器,用于常闭系统, 适用各种环境	230
971A	震动分析器,用于 983 的灵敏度调较, 计数分析	610

## 北京视美安电子技术有限公司

<b>报警控制通讯主机系列</b>		
236TL	6 防区报警控制可通讯联网主机 (含电源)	1250
238C	8 防区报警控制可通讯联网主机 (含电源)	1350
2316TL	16 防区报警控制可通讯联网主机 (含电源)	2800
<b>报警中心软件包(国产)</b>		
MON-IIV3.0	指挥者 II/监察着 II3.0 版,带加密狗	13500
<b>报警系统附件 (国产)</b>		
2300DVR	2300 系列报警主机报警联动输出模块	880
TW-2300	报警主机用专用打印机	2560
CO-911	电话报警语音拨号器,存 4 组号码.可录 16 秒语音	780
1265	主机用后备电池,12V/7AH	180
<b>磁控开关 (国产)</b>		
HO-03	表面安装木门磁	20
HO-03C	暗装木门磁	20
HO-03I	表面安装铁门磁	90
HO-03L	暗装铁门磁	90
<b>按钮系列 (国产)</b>		
HO-01	普通型紧急报警按钮	20
HO-01A	86 盒型型紧急报警按钮	26
HO-012	普通型紧急报警脚挑开关	90
<b>警号,警灯系列 (国产)</b>		
HC-103	声光警号一体机	80
HC-05	闪灯,(红色,蓝色)	70
HC-626	高音警号	60

### ADEMCO (安定宝) 产品 系列

型 号	产 品 描 述	市 场 价
<b>被动红外探测器</b>		
997SZ	吸顶式被动红外探测器,有效探测直径 7.3 米	420
<b>震动探测器</b>		
SD3	震动探测器,用于常闭系统,适用各种环境	230
MA-100T	用于 SD3 的灵敏度调较,计数分析器.最多接 15 只 SD3	610
UN3	电子震动探测器.可探锤击,钻,爆炸,焊枪等	2565
UN3-ATM	震动探测器.可探多种入侵方式,更适合 ATM 机	2700
<b>其他特性探测器</b>		
470-12	电子水探测器,常闭触点	1180
470PB	水探测器探针	190
TS300	双探头温度探测器.本地探测范围 0℃--60℃	950
TS300R	温度探测器探针.远程探测范围 -40℃--60℃	290
<b>防盗控制/通讯主机(均可接电话线与报警中心联网和遥控编程)</b>		
VISTA-120SZ	大型主机,9 防区,可总线 (119 个)、无线 (128 个)	4660

## 北京视美安电子技术有限公司

	混合扩充至 128 防区, 可 8 个用户分用	
VISTA-250BPSZ	大型主机, 9 防区, 可总线或无线扩充至 250 个防区, 可 8 个用户分用	6270
<b>主机用控制/显示键盘</b>		
6148CHSZ	可编址中文 LCD 键盘, 固定字符, 内置蜂鸣器	720
6160SZ	可编址英文 LCD 键盘, 可编程字符, <b>替代 6139</b>	1500
<b>总线探测器及附件</b>		
4193SNSZ	总线小型 2 区扩展器一个常闭/常开; 一个常闭	290
4293SNSZ	总线小型 1 区(提供 1 个地址)扩展器, 可接普通 4 线常闭探测器	290
4101SN	总线 1 区输入/1 个继电器输出. 最多接 64 个	740
4208SNSZ	总线 8 区(提供 8 个地址)扩展器	1410
4204SZ	4 线可编程继电器模块(C 型 4 个)	1290
4132DV	32 路地图板显示驱动模块	4000
4132RV	32 路继电器模块, 与 4132DV 配合使用, 用于安定宝 VISTA-120 与 CCTV 联动	1500
4100SMSZ	主机串行打印机接口模块	1670
4297SZ	总线驱动延伸器, 增强型	1310
4400	电子地图接口模块(VISTA-120)	15580
269SZ	手动报警/巡更开关, 不锈钢外壳, 钥匙复位,	170
<b>VISTA-120 系列网络报警系统软件</b>		
GCW2000-1.5	警卫中心报警巡更软件, 支持 2 台 VISTA-120	11000
GCW4000-1.5	警卫中心报警巡更软件, 支持 4 台 VISTA-120	16500
GCW9000-1.5	警卫中心报警巡更软件, 支持不限台 VISTA-120	24750
4100SMSZ	主机串行打印机接口模块	1670
IP-Alarm /4	警卫中心(报警)软件, 可控制 4 台 VISTA-120	8500
IP-Alarm /10	警卫中心(报警)软件, 可控制 10 台 VISTA-120	12800
IP-Alarm /F	警卫中心(报警)软件, 可控制不限台 VISTA-120	19200
IP-2000	警卫中心(报警)软件 RS232 接口模块,连接直连软件使用	5150
<b>报警网络中心设备</b>		
FE-100	报警联网多功能数字报警中心接收机, 2 条电话线可扩展至 8 条电话线(不含软件)	62500
ACW0200-4.5	联网警讯中心软件, 支持 200 用户, 单中心软件	9625
ACW0500-4.5	联网警讯中心软件, 支持 500 用户, 单中心软件	16500
ACW3000-4.5	联网警讯中心软件, 支持 3000 用户, 单中心软件	24750
FE-10A	2 线 200 户小型中央接警系统(含软件)	17800
FE-10B	4 线 500 户小型中央接警系统(含软件)	23800

## 德国 BOSCH(博世)防盗报警产品

型号	产品描述	市场价
<b>三鉴技术探测器(红外线+微波+人工智能)</b>		
DS-820 IT	6米×6米, 灵敏度自动可调,防宠物误报	398
DS-835 IT	11米×11米, 灵敏度自动可调,防宠物误报	450
DS-860	18米×18米, 红外灵敏度可调	590
DS-950	15米×15米, 灵敏度自动可调,带微波防遮挡	440
DS-970	21米×21米, 灵敏度自动可调,带微波防遮挡	480
<b>OLR92-3</b>	<b>转换镜片,长距 30米×3米,专用于 DS860/DS970</b>	53
<b>室外专用三鉴技术探测器</b>		
OD-850	15米×15米, 防水,防破坏,线性移动探测技术	1083
<b>长距离探测器</b>		
DS-720	三鉴技术探测器 27米×21米/91米×4.6米	1940
DS-794	被动红外探测器 24米×15米/61米×3米	1650
<b>被动红外探测器</b>		
DS-940T	被动红外探测器,12米×12米	181
DS920I-CHI	被动红外幕帘式,10.5米×1米	235
ISN-AP1-T	被动红外探测器,11米×11米	180
ISN-AP1-P	被动红外探测器,防宠物误报,11米×11米	250
ISN-AP1-B	被动红外幕帘式探测器,10.5米×1米	200
<b>吸顶式被动红外/三鉴技术探测器</b>		
DS-936	超薄型 被动红外探测器 直径7米	285
DS-939	被动红外探测器,直径21米,安装高度最高达7.6米	560
DS-9360	三鉴技术探测器,直径18米	950
DS-9370	三鉴技术探测器,直径21米,安装高度最高达7.6米	1063
<b>玻璃破碎探测器</b>		
DS-1101 I	微处理技术,圆形吸顶安装 探测器范围半径7.6米	350
DS-1102 I	微处理技术,方型壁挂安装 探测器范围半径7.6米	350
<b>光电对射红外探测器</b>		
DS-422 I	双光束 室内90米/室外30米	600
DS-426 I	双光束 室内180米/室外60米	800
DS-428 I	双光束 室内180米/室外80米	1060
DS-429 I	双光束 室内300米/室外100米	1230
DS-453Q	四光束 室外110米	3500
DS-455Q	四光束 室外160米	3800
<b>震动传感器</b>		
DS-1525	适合于保险柜,银行保险柜	2300
DS-1535	适合于自动提款机,夜间存款库	2800
<b>烟感探测器</b>		
DS-273	圆扁型光电烟感探测器 诊断/灵敏度检测功能	450
DS-273TH	圆扁型光电烟感探测器 带摄氏57度热敏传感器	510
<b>无线报警系统附件</b>		

## 北京视美安电子技术有限公司

RF3212CHI	无线接收机,仅限用于 DS6MX 系统	580
RF3222CHI	无线接收机,仅限用于 DS7400 系统	775
RF3224CHI	无线接收机,仅限用于 DS7240 系统	769
RF280ETHS	无线光电烟感探测器,仅用于 DS6MX,DS7000 系统	867
RF920CHI	无线被动红外探测器,仅用于 DS6MX,DS7000 系统	480
RF3401CHI	无线单防区模块,仅用于 DS6MX,DS7000 系统	250
RF3332CHI	2 键式无线遥控器,仅用于 DS6MX,DS7000 系统	180
RF3334CHI	4 键式无线遥控器,仅用于 DS6MX,DS7000 系统	199
RF835CHI	无线三鉴探测器,仅用于 DS7000 系统	640
<b>可扩展报警控制主机及附件</b>		
DS7240	8 防区报警主机(可扩展至 40 防区.兼容无线防区)	1750
DS7447E	LCD 液晶键盘,配 DS7240 使用.	1161
DX2010	8 路输入扩充模块,配 DS7240 使用.	445
DX3010	8 路输出扩充模块,配 DS7240 使用.	459
DSR-32B	32 路输出继电器板(适用 DS-7400XI 与 DS7240)	2780
<b>大型可扩展报警控制主机及其附件</b>		
DS-7400XI	大型报警控制主机(可由 8 防区扩展至 248 防区 ,兼容 112 个无线防区)	4270
系统附件		
DS7447E	LCD 液晶键盘	1161
DS-7430	单回路总线驱动器,可把系统扩展至 128 防区	752
DS-7436	双回路总线驱动器,可把系统扩展至 248 防区	950
DS-7457I	总线式单防区输入模块(配 DS7430/DS7436 使用)	220
DS-7432	总线式 8 防区输入模块(配 DS7430/DS7436 使用)	931
DS-7460	总线式 2 防区输入模块(配 DS7430/DS7436 使用)	380
DS-7465	总线式单防区输入/输出模块(配 DS7430/DS7436 使用)	567
DS-7425	总线分离器,总线距离可延长到 3KM	827
DS7426	MUX/RS485 总线转换模块	
DX4010I	RS232 接口模块,连接直连软件使用	1120
DS-7488	8 路输出模块(继电器)	1147
DSR-32B	32 路输出继电器板(适用 DS-7400XI/DS7240)	2780
DS-3MX	三防区报警主机 带地址码与 DS7400XI 直接配用	473
DS-6MX	六防区报警主机 带地址码与 DS7400XI 直接配用可以接无线防区	670
<b>接警软件包(配 DS7400XI-EXP) 带网络转发功能</b>		
CM7000-500	直连接警软件,支持 1500 个防区, 500 个 DS-3MX 用户, 250 个 DS-6MX 用户.	7820
CM7000-1000	直连接警软件,支持 3000 个防区, 1000 个 DS-3MX 用户, 500 个 DS-6MX 用户.	10054
D6100+SW	两线报警接收机套装,含:CAS6000-200 软件包	40000

## 美国 FOCUS (福科斯) 防盗报警产品

型号	产品描述	市场价
<b>智能型被动红外+微波双鉴探测器</b>		
FDT-7300	探测范围 15 米×15 米,常闭触点,	280
FDT-7380	探测范围直径 10 米, 360 度吸顶安装	300
FDT-7360	探测范围直径 18 米, 360 度吸顶安装	610
<b>室外专用智能型被动红外+微波双鉴探测器</b>		
FDT-8140	12 米×12 米,室外智能红外+微波	325
FDT-8160	18 米×18 米,室外智能红外+微波	325
FMC-760	18 米×18 米,双元红外智能分析,壁挂式	150
FMX-720	探测范围直径 12 米 360 度吸顶安装, 双元红外	150
FMX-461	幕帘式微型被动红外探测器, 3.6×6 米(高×长)	120
FMD-448	吸顶式双幕帘带方向识别被动红外探测器,	210
<b>报警控制通讯主机系列</b>		
FC236	6 防区报警控制主机,含键盘及电源	900
FC238	8 防区报警控制主机,含键盘及电源	950
FC2316	16 防区报警控制主机,含键盘及电源	1480
<b>大型可扩展报警控制主机及其附件</b>		
FC-7448	大型报警控制总线制主机,可由 8 防区扩展至 248 防区,内置总线驱动器	2380
FC-7216K	LCD 液晶控制键盘	650
FC-7401	总线式单防区输入模块	
<b>无线报警产品系列及附件</b>		
ST-1A	16 个无线防区, 含无线红外探测器及无线门窗磁各一个, 遥控器二个, 内置警号及语音拨号器。	780
PB-202R	无线遥控器	75
MD-207R	无线门窗磁	90
DFM-235SR	无线红外探测器	180
<b>室外 ABT 系列双光束室外主动红外对射探测器</b>		
ABT-10	双光束数字变频主动红外探测器 距离 10 米	400
ABT-20	双光束数字变频主动红外探测器 距离 20 米	450
ABT-30	双光束数字变频主动红外探测器 距离 30 米	465
ABT-40	双光束数字变频主动红外探测器 距离 40 米	490
ABT-60	双光束数字变频主动红外探测器 距离 60 米	500
ABT-80	双光束数字变频主动红外探测器 距离 80 米	600
ABT-100	双光束数字变频主动红外探测器 距离 100 米	625
<b>室外 ABU 系列装饰型双光束主动红外对射探测器 (含支架)</b>		
ABU-20	双光束数字变频主动红外探测器 距离 20 米	500
ABU-40	双光束数字变频主动红外探测器 距离 40 米	550
ABU-60	双光束数字变频主动红外探测器 距离 60 米	575
ABU-80	双光束数字变频主动红外探测器 距离 80 米	600
ABU-100	双光束数字变频主动红外探测器 距离 100 米	650

## 北京视美安电子技术有限公司

ABU-150	双光束数字变频主动红外探测器 距离 150 米	650
<b>室外ABE 系列三光束室外主动红外对射探测器</b>		
ABE-100	三光束数字变频主动红外探测器 距离 100 米	650
ABE-150	三光束数字变频主动红外探测器 距离 150 米	775
ABE-200	三光束数字变频主动红外探测器 距离 200 米	820
ABE-250	三光束数字变频主动红外探测器 距离 250 米	850
<b>室外ABH 系列四光束室外主动红外对射探测器</b>		
ABH-100L	四光束数字变频主动红外探测器 距离 100 米	1650
ABH-150L	四光束数字变频主动红外探测器 距离 150 米	1650
ABH-200L	四光束数字变频主动红外探测器 距离 200 米	1725
ABH-250L	四光束数字变频主动红外探测器 距离 250 米	1800
<b>室外主动红外对射探测器安装支架</b>		
对射探测器支架	长度 27CM,加长杆 8CM.(含配接 L 型弯头)	100
<b>室外红外线栅栏系列</b>		
<b>四光束室外红外线栅栏</b>		
ABX-104	室外警戒距离 10 米,高度 75 厘米	400
ABX-204	室外警戒距离 20 米,高度 75 厘米	450
ABX-404	室外警戒距离 40 米,高度 75 厘米	530
ABX-604	室外警戒距离 60 米,高度 75 厘米	580
<b>六光束室外红外线栅栏</b>		
ABX-106	室外警戒距离 10 米,高度 100 厘米	500
ABX-206	室外警戒距离 20 米,高度 100 厘米	550
ABX-406	室外警戒距离 40 米,高度 100 厘米	570
ABX-606	室外警戒距离 60 米,高度 100 厘米	630
<b>八光束室外红外线栅栏</b>		
ABX-108	室外警戒距离 10 米,高度 140 厘米	670
ABX-208	室外警戒距离 20 米,高度 140 厘米	730
ABX-408	室外警戒距离 40 米,高度 140 厘米	750
ABX-608	室外警戒距离 60 米,高度 140 厘米	800
<b>十光束室外红外线栅栏</b>		
ABX-1010	室外警戒距离 10 米,高度 160 厘米	770
ABX-2010	室外警戒距离 20 米,高度 160 厘米	830
ABX-4010	室外警戒距离 40 米,高度 160 厘米	870
ABX-6010	室外警戒距离 60 米,高度 160 厘米	950
<b>十光束室外红外线栅栏</b>		
ABX-1012	室外警戒距离 10 米,高度 205 厘米	970
ABX-2012	室外警戒距离 20 米,高度 205 厘米	1025
ABX-4012	室外警戒距离 40 米,高度 205 厘米	1075
ABX-6012	室外警戒距离 60 米,高度 205 厘米	1150
<b>室外主动红外对射探测器专用电源</b>		
SM-1203A	输出电压 12VDC, 电流 3A	270
SM-1205A	输出电压 12VDC, 电流 5A	290
SM-1803A	输出电压 18VDC, 电流 3A	290

## 北京视美安电子技术有限公司

SM-1805A	输出电压 18VDC, 电流 5A	310
SM-2403A	输出电压 24VDC, 电流 3A	310
SM-2405A	输出电压 24VDC, 电流 5A	330

### 以色列 Visonic (卫士) 特型报警产品

型 号	产 品 描 述	市 场 价
<b>报警探测器系列</b>		
DUO240E	小型吸顶式双技术（被动红外+微波）探测器，探测直径：4.8-7.2 米/2.4-3.6 米高时	760
DISC	小型吸顶式被动红外探测器，360° 防护，探测直径：7.3-10.8 米/2.4-3.6 米高时	360
B-2	小型吸顶式双幕帘带方向识别被动红外探测器，1×6 米	570
CLIP-4	幕帘式微型被动红外探测器，3.6×6 米(高×长)，灵敏度可调，外形小巧，用于门窗防护	310

### 其它特型探测器

型 号	产 品 描 述	市 场 价
<b>烟感探测器</b>		
LH-91D	离子式, 独立报警. 内置蜂鸣器	180
LH-91L	离子式, 联网报警. DC12V	180
<b>家用燃气泄露探测器</b>		
LH-82	壁挂式, 常开常闭输出, DC12V, 可联动电磁阀	190
LH-83	壁挂式, 常开常闭输出, DC12V	190
LH-86	吸顶式, 常开常闭输出, DC12V	190
<b>幕帘式被动红外探测器</b>		
LH-909D	单幕帘双元红外探测器, 常闭输出, 6×0.7 米	180
LH-910D	吸顶单幕帘双元红外探测器, 常闭输出, 5 米	180
LH-909E	方向性双幕帘四元红外探测器, 常闭输出, 8 米	300

本单价格仅供参考,如有修改,恕不另行通告  
 最终报价以本公司销售出库单或正式合同为准  
 本单所列价格均不含税,不含运费,现款交易价